


☐☐☐ LITEPANELS®

アクセサリはこちら



videndum-vps.jp

ヴィデナム株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1

品川イーストワンタワー8F

TEL/FAX: 03-5777-8040/03-5777-8041

大阪オフィス

〒531-0072 大阪市北区豊崎5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441



<http://www.kokusai-shomei.com>

[取扱店]

国際照明株式会社

〒153-0044 東京都目黒区大橋1-7-4

TEL/FAX: 03-5457-7501/03-5457-0123

☐☐☐ LITEPANELS®

ASTRA IP



litepanels.com/astra-ip

Features

堅牢性

IP65規格のバイカラーパネル
3年保証付き

パワフルパフォーマンス

高出力で強力なビーム

リアルな色表現

どの明るさでも色の変化がなく
正確な色再現が可能

操作性

LCDスクリーンで情報が確認できる
デュアルダイヤルシステム

クイックセットアップ

軽量、取り付け操作やハンドヘルド
操作に対応した設計

オフグリッド対応

耐候性バッテリーブラケット
(オプション)

コントロールオプション

アプリ操作Bluetooth内蔵。
オプションのDMXモジュール対応

カスタマイズ可能

ディフュージョンパネル付属。
オプションアクセサリにも対応

フォームファクター

HALF, 1×1, 2×1
3つのサイズ展開



ASTRA IP HALF

Optical

LED Panel: Bi-Color
ビーム角: 30°
色温度範囲: 2700° -6500° K
デイトライト(5600K) lux @3m: 1500 (No diff)
タングステン(3200K) lux @3m: 1400 (No diff)
CRI 平均: 95
TCLI 平均: 95
交換可能なディフューザー:
ドーム型(別売), ミディアム(付属)
オプティクス: 30° カスタム TIR レンズ

Operational

ライティング制御モード: CCT/FX (LCD menu control)
プリセットオプション:
・プリセットCCT モード
・ユーザープリセット
ディマーコントロール: 0-100% (フリッカーレス)
リモートコントロールオプション: 内蔵Bluetooth,
DMX, RDM [別途モジュール必要]

ファンコントロール: N/A
USB アップデート: あり
環境適応温度範囲: -20°C ~ +45°C
想定LED寿命: 50,000時間以上

Mechanical

バージョン: マニュアル
重量: 2.8kg (ヨーク、電源含む)
マウント方法: TVMP

寸法 (ヨーク含む)

高さ: 30.8cm
幅: 43.2cm
奥行: 10.6cm

Electrical

公称消費電力: 63W
電源: 内蔵
AC 入力: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60Hz
DC 入力: 12-30V
IP規格: IP65



ASTRA IP 1×1



Optical

LED Panel: Bi-Color
ビーム角: 30°
色温度範囲: 2700° -6500° K
デイトライト(5600K) lux @3m: 3000 (No diff)
タングステン(3200K) lux @3m: 2800 (No diff)
CRI 平均: 95
TCLI 平均: 95
交換可能なディフューザー:
ドーム型(別売), ミディアム(付属)
オプティクス: 30° カスタム TIR レンズ

Operational

ライティング制御モード: CCT/FX (LCD menu control)
プリセットオプション:
・プリセットCCT モード
・ユーザープリセット
ディマーコントロール: 0-100% (フリッカーレス)
リモートコントロールオプション: 内蔵Bluetooth,
DMX, RDM [別途モジュール必要]

ファンコントロール: あり
USB アップデート: あり
環境適応温度範囲: -20°C ~ +45°C
想定LED寿命: 50,000時間以上

Mechanical

バージョン: マニュアル
重量: 4.4kg (ヨーク、電源含む)
マウント方法: TVMP

寸法 (ヨーク含む)

高さ: 42.7cm
幅: 43.1cm
奥行: 10.8cm

Electrical

公称消費電力: 125W
電源: 内蔵
AC 入力: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60Hz
DC 入力: 12-30V
IP規格: IP65

ASTRA IP 2×1

Optical

LED Panel: Bi-Color
ビーム角: 30°
色温度範囲: 2700° -6500° K
デイトライト(5600K) lux @3m: 5500 (No diff)
タングステン(3200K) lux @3m: 5200 (No diff)
CRI 平均: 95
TCLI 平均: 95
交換可能なディフューザー:
ドーム型(別売), ミディアム(付属)
オプティクス: 30° カスタム TIR レンズ

Operational

ライティング制御モード: CCT/FX (LCD menu control)
プリセットオプション:
・プリセットCCT モード
・ユーザープリセット
ディマーコントロール: 0-100% (フリッカーレス)
リモートコントロールオプション: 内蔵Bluetooth,
DMX, RDM [別途モジュール必要]
ファンコントロール: あり
USB アップデート: あり

環境適応温度範囲: -20°C ~ +45°C
想定LED寿命: 50,000時間以上

Mechanical

バージョン: マニュアル
重量: 7.8kg (ヨーク、電源含む)
マウント方法: 28mm ジュニアピン

寸法 (ヨーク含む)

高さ: 42.6cm
幅: 68.7cm
奥行: 12.3cm

Electrical

公称消費電力: 250W
電源: 内蔵
AC 入力: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60Hz
DC 入力: 12-30V
IP規格: IP65

