



# VELVET Power



VELVET Power FOR STUDIOS

VELVET 1&2  
POWER POWER



VELVET Power 1,2は静音で防塵、対候性のあるボディから15°/30°のビームを出力します。集光されたビームはとてもパワフルで、バンドアで切ったり、VELVETハードディフュージョンや折り畳み式スナップグリッド、スナップバッグでソフトにしたり、様々な用途で活躍します。

2700Kから6500Kまでをカバーしたバイカラーで、どのようなシーンでも万能、3200/5600Kクイックシフトボタンを搭載し素早く色温度を変更できます。



Velvetの高効率LED技術は以下を可能にしました

- ▶ 業界トップクラスの明るさ
- ▶ 完全静音、防塵、対候性
- ▶ 低い消費電力
- ▶ バッテリーでもフル出力



高品質な白色 — 正確なカラーアウトプットでCRI、TLCIは95以上、完璧な肌の色味を再現します。灯体間での色味の差も発生しません。  
頑丈なボディ — アルミ製で防塵、対候性のあるボディ、どんなにタフな現場でも耐え抜くよう設計されています。  
ファンレス — Velvetの熱を消散する設計でLED素子を守りながら、ファンレスでとても静かです。



ロケーション、スタジオ、あらゆる撮影に万能に対応します。スリムでありながら頑丈であり、ソフトかつパワフル。バッテリー、AC電源どちらにも対応しております。吊りやすさ、どのような環境でもすぐに馴染む自然なホワイトの美しさで、使い勝手は抜群です。

# VELVET

Power 1

30° IP54  
RAINPROOF

寸法  
380 x 308 x 68mm

重量(本体のみ)  
4.2kg

消費電力 100W  
0.9 Ah @ 110VAC

XLR-3 入力電圧  
12-35 V DC  
90-264V AC 50/60Hz

XLR-5 x 1  
DMX-RDM IN

バッテリー  
V-Lock/ゴールド

# VELVET

Power 1 STUDIO

30° IP51  
DUSTPROOF

寸法  
380 x 308 x 68mm

重量(本体のみ)  
4.2kg

消費電力 100W  
0.9 Ah @ 110VAC

XLR-3 入力電圧  
90-264V AC 50/60Hz

XLR-5 x 2  
DMX-RDM IN / OUT

# VELVET

Power 2

30° IP54  
RAINPROOF

寸法  
690 x 308 x 68mm

重量(本体のみ)  
7kg

消費電力 190W  
1.7 Ah @ 110VAC

XLR-3 入力電圧  
24-35 V DC  
90-264V AC 50/60Hz

XLR-5 x 1  
DMX-RDM IN

バッテリー  
V-Lock/ゴールド

# VELVET

Power 2 STUDIO

30° IP51  
DUSTPROOF

寸法  
690 x 308 x 68mm

重量(本体のみ)  
7kg

消費電力 190W  
1.7 Ah @ 110VAC

XLR-3 入力電圧  
90-264V AC 50/60Hz

XLR-5 x 2  
DMX-RDM IN / OUT

# VELVET

Power 2x2

30° IP51  
DUSTPROOF

寸法  
690 x 620 x 68mm

重量(本体のみ)  
14kg

消費電力 340W  
3.1 Ah @ 110VAC

XLR-3 入力電圧  
26-28 V DC  
90-264V AC 50/60Hz

XLR-5 x 2  
DMX-RDM IN / OUT

バッテリー  
XLR3 パワーステーション

※SPOTタイプ: 15度もあり  
色温度: 2700K ~ 6500Kまで100K単位で調節可能  
ディマー: 0~100%、

フリッカーフリー (1000fps以上)  
CRI & TLCI: 95 (最低90)  
LED寿命: 50,000時間以上



# VELVET

Power 1

1 meter / 3 feet  
14000 lux / 1296 fc

3 meters / 10 feet  
2000 lux / 185 fc

6 meters / 20 feet  
550 lux / 51 fc

# VELVET

Power 1 STUDIO

1 meter / 3 feet  
14000 lux / 1296 fc

3 meters / 10 feet  
2000 lux / 185 fc

6 meters / 20 feet  
550 lux / 51 fc

# VELVET

Power 2

1 meter / 3 feet  
25000 lux / 2315 fc

3 meters / 10 feet  
4000 lux / 370 fc

6 meters / 20 feet  
1000 lux / 93 fc

# VELVET

Power 2 STUDIO

1 meter / 3 feet  
25000 lux / 2315 fc

3 meters / 10 feet  
4000 lux / 370 fc

6 meters / 20 feet  
1000 lux / 93 fc

# VELVET

Power 2x2

1 meter / 3 feet  
40000 lux / 3700 fc

3 meters / 10 feet  
8000 lux / 740 fc

6 meters / 20 feet  
2000 lux / 185 fc

# VELVET

Power 1 Spot

1 meter / 3 feet  
25000 lux / 2315 fc

3 meters / 10 feet  
6000 lux / 555 fc

6 meters / 20 feet  
1500 lux / 139 fc

# VELVET

Power 1 Spot  
STUDIO

1 meter / 3 feet  
25000 lux / 2315 fc

3 meters / 10 feet  
6000 lux / 555 fc

6 meters / 20 feet  
1500 lux / 139 fc

# VELVET

Power 2 Spot

1 meter / 3 feet  
50000 lux / 4630 fc

3 meters / 10 feet  
12000 lux / 1110 fc

6 meters / 20 feet  
3000 lux / 278 fc

# VELVET

Power 2 Spot  
STUDIO

1 meter / 3 feet  
50000 lux / 4630 fc

3 meters / 10 feet  
12000 lux / 1110 fc

6 meters / 20 feet  
3000 lux / 278 fc

# VELVET

Power 2x2 Spot

3 meters / 10 feet  
25000 lux / 2315 fc

6 meters / 20 feet  
7500 lux / 695 fc

**VELVET POWER 1**  
RAINPROOF



**VELVET POWER 2**  
RAINPROOF



**VELVET POWER 2X2**  
DUSTPROOF



POWER 2x2  
8000 lux / 740 fc  
消費電力340W

従来の2.5K HMI、または5Kタングステンフレネルと同等  
スペースライトシリンダーアタッチメント使用で  
従来の6Kタングステン機材相当の出力

様々な吊り用オプションがあります。ダボは日本仕様にΦ17、Φ25対応です。  
片手で操作可能なチルトロック付きヨーク、Power 1、2にはボールヘッド  
マウントのご用意もあります。1/4"ネジ受け付きスライダーが灯体の上下に  
あり、スピゴットを取り付けることも可能です。



SPOTタイプ(15度)はタイトなビームで通常のPOWER  
(30度)の2.5倍の明るさです。スタジオやロケーションで  
被写体への距離が長い時に活躍します。すべてのPOWER  
アクセサリが使用可能です。



**VELVET**

**国際照明株式会社**

〒153-0044  
東京都目黒区大橋1-7-4  
TEL03-5457-7501 FAX03-5457-0123  
<http://www.kokusai-shomei.com>