KINO FLO®
Lighting Systems

celeb® 850

Celeb®850 LED DMX

ＬＥＤセレブファミリーに450シリーズの倍の大きさ、「セレブ850」が登場です。セレブ850はホワイトモードと２種類のカラーモード、さらにエフェクト機能を搭載したＦＸモードを選択できます。ホワイトモードは調光、色温度調整、グリーン/マゼンタ補正が行えます。色温度は2700K～6500Kの間で調整できます。カラーモードにすると色温度は2500K～9900Kの間で調整できるようになります。ジェルモードのフィルター選択はブルースクリーン、グリーンスクリーンをはじめ、メジャーな100以上のプリセットされたカラーの中から任意のカラーを選択できます。色相角度(Hue Angle)は360°の色相環に基づいており、色相で任意のカラーを選び、色彩調整(Saturation)であざやかさ(濃さ)を決定します。もう一つのカラーモードは赤、緑、青(ＲＧＢ)をそれぞれ調整し、カラーを作るモードです。

セレブ850は内蔵ソフトをバージョンアップすることにより新たな機能が使えるようになります。Ver3.00からＦＸモードが加わり、ろうそくのゆらめく明かりやカメラフラッシュのような点滅を表現できるようになりました。

セレブＬＥＤはすべてＤＭＸ対応、さらにＤＭＸワイヤレス受信機(LumenRadio社製)を内蔵しております。入力はAC100～240Vのユニバーサルタイプです。

- 色温度2500～9900Kで調整可能
- グリーン/マゼンタ補正
- キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- 色相、彩度をボリュームで調整。
- ＲＧＢコントロール
- エフェクトモード
- マニュアル、ＤＭＸどちらでも制御可能
- ＤＭＸワイヤレス受信機標準装備

▼ Photometrics

Celeb 850

FC	1728	604	297	171	111	78	59	47	37	31
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
LUX	23040	9270	4527	2664	1775	1251	927	728	590	484
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

Celeb 850 DMX	入力 電圧(AC)	電流値 (100V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
ｾﾝﾀｰﾏｳﾝﾄ	100~240VAC 50/60Hz,575W	6.0A	2700~6500K(ﾎﾜｲﾄﾓｰﾄﾞ) 2500~9900K(ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ)	1~100%	114×65 ×15cm	18kg
ｱｰﾑ/ﾎﾟｰﾙ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ	100~240VAC 50/60Hz,575W	6.0A	2700~6500K(ﾎﾜｲﾄﾓｰﾄﾞ) 2500~9900K(ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ)	1~100%	127×71 ×13cm	17kg

▼ Details

▼ Celeb LED 850 DMX Kit

KIT-C850U/JP
セレブ850DMXキット(ｾﾝﾀｰﾏｳﾝﾄ)
キット内容
セレブ850灯体(ｾﾝﾀｰﾏｳﾝﾄ)×１台
(AC電源ｹｰﾌﾞﾙ付)
ハードケース×１台
外形寸法 131×25×77cm
重量 34kg

KIT-C850YU/JP
セレブ850DMXキット(ｱｰﾑﾀｲﾌﾟ)
キット内容
セレブ850灯体(ｱｰﾑﾀｲﾌﾟ)×１台
(AC電源ｹｰﾌﾞﾙ付)
ハードケース×１台
外形寸法 136×25×91cm
重量 35kg

▼ Celeb LED 850 DMX



CEL-850CU/JP
セレブ850DMX灯体
(ｾﾝﾀｰﾏｳﾝﾄ)

LVR-CE890
セレブ850
ﾊﾆｶﾑﾙｰﾊﾞｰ90°

CEL-850YU/JP
セレブ850DMX灯体
(ｱｰﾑﾀｲﾌﾟ)

MTP-V63C
セレブ850
ｾﾝﾀｰﾏｳﾝﾄｱｾﾝﾌﾞﾘ

CEL-850PU/JP
セレブ850DMX灯体
(ﾎﾞｰﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ)

MTP-V63JR
セレブ850
ｼﾞｭﾆｱｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

▼ Celeb LED 850 DMX Accessories/ Case

LVR-CE860
セレブ850
ﾊﾆｶﾑﾙｰﾊﾞｰ60°

DFS-CE800-S
セレブ850
ｽﾅｯﾌﾟﾊﾞｯｸﾞ
(ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ2枚)

BRD-CE8
セレブ850ﾊﾞﾝﾄﾞｱ
(４枚組)

LVR-SL840-S
セレブ850
ｽﾅｯﾌﾟｸﾞﾘｯﾄﾞ40°

7010050
セレブ850ｱｰﾑ
7010051
セレブ850
ﾎﾞｰﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｱｰﾑ

CAS-CE850
セレブ850
ﾊｰﾄﾞｹｰｽ
(ｾﾝﾀｰﾏｳﾝﾄ用)
CAS-CE850-Y
セレブ850
ﾊｰﾄﾞｹｰｽ
(ｱｰﾑﾀｲﾌﾟ用)

KINO FLO Lighting Systems
国際照明株式会社
〒153-0044
東京都目黒区大橋1-7-4 久保ビル1Ｆ
TEL03-5457-7501 FAX03-5457-0123
http://www.kokusai-shomei.com

H30-7 ver1.4