



KINO FLO[®]
Lighting Systems

celeb[®] 850



Celeb[®] 850 LED DMX



▼ Photometrics

Celeb 850	FC	1728	604	297	171	111	78	59	47	37	31
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	LUX	23040	9270	4527	2664	1775	1251	927	728	590	484
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

Celeb 850 DMX	入力電圧 (AC)	電流値 (100V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
センターマウント	100~240VAC 50/60Hz, 575W	6.0A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	114×65 ×15cm	18kg
アーム/ポール オプション	100~240VAC 50/60Hz, 575W	6.0A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	127×71 ×13cm	17kg

▼ Details



▼ Celeb LED 850 DMX Kit



KIT-C850U/JP
セレブ850DMXキット(センターマウント)
キット内容
セレブ850灯体(センターマウント)×1台
(AC電源ケーブル付)
ハードケース×1台
外形寸法 **重量**
131×25×77cm 34kg

KIT-C850YU/JP
セレブ850DMXキット(アームタイプ)
キット内容
セレブ850灯体(アームタイプ)×1台
(AC電源ケーブル付)
ハードケース×1台
外形寸法 **重量**
136×25×91cm 35kg

セレブ850シリーズはセレブシリーズの中で最も大きく照度の高い機種になります。キノフロLEDはCW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト(CCTモード)」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°の色相環)で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)でざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらでも制御可能
- ・RDM対応

▼ Celeb LED 850 DMX



▼ Celeb LED 850 DMX Accessories/ Case

