



KINO FLO[®]
Lighting Systems

DIVA LITE[®] LED

With Gel presets
& Dial-in 360° Colors



Diva-Lite® LED DMX



新

しい「ディーバライトLED」は人気のディーバライト(蛍光灯)のボディを活かし、LED化した新たなラインナップです。ホワイトモード・カラーモードの切り替えが可能で、ホワイトモードでは色温度調整(2700K~6500K)と調光(0~100%)、そしてグリーン/マゼンタの色補正も行えます。カラーモードではR, G, B, 2700K, 6500K合計5種類のLED素子を使用し、色温度は2500K~9900K、完全フルカラーです。DMXワイヤレス受信機も内蔵しております。

ディーバライトLEDの明かりは、セレブやセレクトLED同様の柔らかい光で、フリッカーも出ません。調光しても色温度が変わることはなく、色温度を調整しても照度は変わりません。

ディーバライトLEDはグリーン/マゼンタ補正機能により一般的なカメラの分光特性に対応し、周りの光源に合わせてライティングできます。制御に関してはDMXワイヤレス受信機(LumenRadio社)内蔵でDMXケーブルを使用してもしなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプ。DC24Vでも点灯できます。消費電力はディーバライト30でわずか1.3A(120V時)です。この多機能で汎用性に優れたディーバライトLEDはあらゆるスタジオでの撮影やロケでの撮影において最適なライティングツールです。

- ・色温度調整と任意の色温度をボタンに記憶
- ・R, G, B, 2700K, 6500Kの5種類の素子でフルカラーを実現。
- ・ホワイトモード:2700~6500K, カラーモード2500~9900K
- ・グリーン/マゼンタの色補正
- ・入力AC100~240V、DC24V
- ・マニュアル操作&DMX制御(オートターミネート)
- ・DMXワイヤレス受信機標準装備(LumenRadio社)
- ・フリッカーフリー、静音設計
- ・センターマウント式

▼ Diva-Lite LED 20 DMX



DIV-L20X-120U/JP
ディーバライト
LED20DMX
ユニバーサル



LVR-SL290-P
ディーバライト
LED20DMX
HPルーバー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

※写真は16φオスタイプです。

▼ Diva-Lite LED 30 DMX



DIV-L30X-120U/JP
ディーバライト
LED30DMX
ユニバーサル



LVR-SL390-P
ディーバライト
LED30DMX
HPルーバー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

※写真は16φオスタイプです。

▼ Photometrics

Diva-Lite 30	FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diva-Lite 20	FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Diva-Lite 30	Lux	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Diva-Lite 20	Lux	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Diva Lite 20	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	63.5 x 33 x 15cm	6.5kg
Diva Lite 30	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	99 x 27 x 15cm	8kg

▼ Details



▼ Diva-Lite LED DMX Kits



KIT-DL20X-120U/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 20DMX灯体×1 トラベルケース×1	72 x 22 x 49.5cm	12kg



KIT-DL30X-120U/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 30DMX灯体×1 フライトケース×1	117 x 28 x 42cm	19.5kg

▼ Diva-Lite LED DMX Accessories/ Case



DFS-SL20-H
ディーバライト20
ディフューザー(Half)

DFS-SL30-H
ディーバライト30
ディフューザー(Half)



MTP-B41F
オフセットアーム
(16mmオス/メス)



KAS-DL20-C
ディーバライト20
トラベルケース



BAG-SL20
ディーバライト20
ソフトバッグ

BAG-SL30
ディーバライト30
ソフトバッグ



LVR-SL260-P
ディーバライト20
HPフィルター(60°)

LVR-SL360-P
ディーバライト30
HPフィルター(60°)



KAS-DL20
ディーバライト20
フライトケース

KAS-DL30
ディーバライト30
フライトケース



DFS-FS21-S
ディーバライト20
スナッフバッグ
(グリッドクロス、ハーフ)

DFS-FS31-S
ディーバライト30
スナッフバッグ
(グリッドクロス、ハーフ)



KAS-DL22
ディーバライト20
2灯フライトケース



LVR-FS240-S
ディーバライト20
スナッフバッグ
グリッド 40°

LVR-FS340-S
ディーバライト30
スナッフバッグ
グリッド 40°

Diva-Lite® LED DMX Kits

▼ Diva-Lite LED 20 DMX Kits



KIT-DL20XB-120U/JP

ディーバライトLED20DMX
ソフトバッグキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 20DMX灯体×1 ソフトバッグ×1	79 x 19 x 46cm
	重量
	9kg



KIT-DL20X-120U/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 20DMX灯体×1 トラベルケース×1	72 x 22 x 49.5 cm
	重量
	12kg



KIT-DL22X-120U/JP

ディーバライトLED20DMX 2灯キット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 20DMX灯体×2 フライトケース×1	57 x 41 x 85cm
	重量
	26kg

▼ Diva-Lite LED 30 DMX Kits



KIT-DL30XB-120U/JP

ディーバライトLED30DMX
ソフトバッグキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 30DMX灯体×1 ソフトバッグ×1	108 x 19 x 42cm
	重量
	10kg



KIT-DL30X-120U/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 30DMX灯体×1 フライトケース×1	117 x 28 x 42cm
	重量
	19.5kg

H30-4 ver1.4