



KINO FLO[®]
Lighting Systems

DIVA LITE[®] LED



Diva-Lite® LED DMX



「ディーバライトLED」は人気のディーバライト(蛍光灯)のボディを活かし、LED化したラインナップです。

キノフロLEDはCW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト(CCT)モード」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°)の色相環で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。DC24Vでも点灯できます。消費電力はディーバライト30でわずか1.56A(100V時)です。この多機能で汎用性に優れたディーバライトLEDはあらゆるスタジオでの撮影やロケでの撮影において最適のライティングツールです。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の变化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらでも制御可能
- ・RDM対応

▼ Diva-Lite LED 20 DMX



DIV-L20XU/JP
ディーバライト
LED20DMX



LVR-SL290-P
ディーバライト
LED20DMX
HPルーパー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

▼ Diva-Lite LED 30 DMX



DIV-L30XU/JP
ディーバライト
LED30DMX



LVR-SL390-P
ディーバライト
LED30DMX
HPルーパー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

▼ Photometrics

Diva-Lite 30	FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diva-Lite 20	FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Diva-Lite 30	Lux	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Diva-Lite 20	Lux	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Diva Lite 20	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	63.5 x 33 x 15cm	6.5kg
Diva Lite 30	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	99 x 27 x 15cm	8kg

▼ Details



▼ Diva-Lite LED DMX Kits



KIT-DL20XU/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 20DMX灯体×1 トラベルケース×1	72 x 22 x 49.5cm	12kg



KIT-DL30XU/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 30DMX灯体×1 フライトケース×1	117 x 28 x 42cm	19.5kg

▼ Diva-Lite LED DMX Accessories/ Case



DFS-SL20-H
ディーバライト20
ディフューザ(Half)

DFS-SL30-H
ディーバライト30
ディフューザ(Half)



MTP-B41F
オフセットアーム
(16mmオス/メス)




KAS-DL20-C
ディーバライト20
トラベルケース



BAG-SL20
ディーバライト20
ソフトバッグ

BAG-SL30
ディーバライト30
ソフトバッグ



LVR-SL260-P
ディーバライト20
HPフィルター(60°)

LVR-SL360-P
ディーバライト30
HPフィルター(60°)



DFS-FS21-S
ディーバライト20
スナッフバッグ
(ディフューザ-2枚)



DFS-FS31-S
ディーバライト30
スナッフバッグ
(ディフューザ-2枚)

LVR-FS240-S
ディーバライト20
スナッフバッグリット 40°

LVR-FS340-S
ディーバライト30
スナッフバッグリット 40°



KAS-DL20
ディーバライト20
フライトケース



KAS-DL30
ディーバライト30
フライトケース

KAS-DL22
ディーバライト20
2灯フライトケース

Diva-Lite® LED DMX Kits

▼ Diva-Lite LED 20 DMX Kits



KIT-DL20XBU/JP

ディーバライトLED20DMX
ソフトバッグキット

キット内容

ディーバライトLED
20DMX灯体×1
ソフトバッグ×1

外形寸法

79 x 19 x 46cm

重量
9kg



KIT-DL20XU/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容

ディーバライトLED
20DMX灯体×1
トラベルケース×1

外形寸法

72 x 22 x 49.5 cm

重量
12kg



KIT-DL22XU/JP

ディーバライトLED20DMX 2灯キット

キット内容

ディーバライトLED
20DMX灯体×2
フライトケース×1

外形寸法

57 x 41 x 85cm

重量
26kg

▼ Diva-Lite LED 30 DMX Kits



KIT-DL30XBU/JP

ディーバライトLED30DMX
ソフトバッグキット

キット内容

ディーバライトLED
30DMX灯体×1
ソフトバッグ×1

外形寸法

108 x 19 x 42cm

重量
10kg



KIT-DL30XU/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容

ディーバライトLED
30DMX灯体×1
フライトケース×1

外形寸法

117 x 28 x 42cm

重量
19.5kg

R3-5 ver1.8