



KINO FLO
Lighting Systems

FreeStyle *Mini* **LED**



FreeStyle Mini LED DMX



▼ Details



フリースタイルミニLEDは5種類のモードがあります。「ホワイトモード」では色温度を2700～6500Kの間で調整できます。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°の色相環)で任意のカラーを選択できます。“Saturation”(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイア、TV、ポリス、ライトニング、パパラッチ、パルス、スクロール)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(LumenRadio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。入力電圧はAC100～240Vのユニバーサルタイプです。

- ・色温度2500～9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらも制御可能
- ・センターマウントタイプ。コーナーマウントオプション

▼ Photometrics

FC	195	54	24	14	9	6	5	4	3	2
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
FreeStyle Mini										
LUX	3060	828	380	219	142	99	73	57	45	37
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
FreeStyle Mini	2500～9900K	1～100%	38 x 8 x 19cm	2kg

▼ LED Controller Specifications

	AC入力電圧	電流値(100V)	DC入力電圧	電流値(24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
LED-120X	100～240VAC 50/60Hz, 100W	1.0A	18～36VDC 100W	4.3A	2500～9900K	1～100%	24 x 18 x 6.5cm	2kg

▼ FreeStyle Mini LED DMX Kit

KIT-F10BU/JP
フリースタイルミニLED DMXキット



キット内容
フリースタイルミニLED灯体 × 1
120コントローラ × 1
グリップマウント
(17φカーブタイプ) × 1
延長ケーブル × 1
ソフトバッグ × 1

サイズ
47 x 24 x 34cm

重量
7kg

▼ FreeStyle Mini LED DMX System



CFX-F10
フリースタイルミニLED灯体



LED-120X-120U
フリースタイル120コントローラ



MTP-BG41J
グリップマウント
(17φオスタホ付き)



X08-F125
フリースタイルシングル延長ケーブル
(約7.5m)

▼ FreeStyle Mini Accessories/Case



PAN-F10
フリースタイルミニLEDパネル



LVR-FS1090-P
フリースタイルミニLEDパネル90°



MTP-KG41
グリップマウント
(ピンタイプ)



BAG-FS10
フリースタイルミニソフトバッグ